



Papel Kraft com revestimento termoplástico

Papel Kraft con revestimento termoplástico

Kraft paper with thermoplastic coating

Ficha Técnica Ficha técnica / Technical Data Sheet

PRODUTO
RECICLÁVEL 
RECYCLABLE PRODUCT

GRAMATURA PE / / GRAMMAGE PE	RESISTÊNCIA / RESISTENCIA / RESISTANCE	ARREBENTAMENTO / ARREBATAMIENTO / BREAKOUT	RASGO MD* / TEAR MD*	UMIDADE / HUMEDAD / MOISTURE
g/m ²	g/m ²	kpa	mN	%
13 - 40	80	245	750	7
+/- 2g/m²	+/- 4%	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum	+/- 2
ISO - 536	ISO - 536	ISO - 2758	ISO - 1974	ISO - 287

COBB FELTRO / FIELTRO / FELT: - ISO 535 < 60 gH₂O/m²
COBB TELA / MALLA / SCREEN: - ISO 535 < 60 gH₂O/m²
UMIDADE / HUMEDAD / MOISTURE: 10,5% tol +/- 1,5%

Material isento de defeitos e falha de aplicação do revestimento termoplástico

Material libre de defectos y fallos en la aplicación del recubrimiento termoplástico

Material free from defects and failures in the application of the thermoplastic coating

Bobinas embaladas em papel Kraft sanduíche com discos laminado com PEBD nas laterais

Bobinas envasadas en papel Kraft sándwich con discos laminados con PEBD en los laterales

Reels packed in paper (laminated kraft with PEBD laminated disks on the sides)

Máximo duas emendas do tipo sobrepostas por bobina, identificadas na lateral

Máximo dos empalmes superpuestos por bobina, identificados en el lateral

Maximum of two welds of the overlap type per reel, identified on the sides

Verificação dimensional largura das bobinas: +/-3 mm

Verificación dimensional Ancho de la bobina: +/-3 mm

Reels Width Dimensional Check: +/-3 mm

Diâmetros das bobinas: máximo 1500 mm

Diámetro de la bobina: máx. 1500 mm

Reels diameter: maximum of 1500 mm

Etiqueta do produto e carimbo interno de rastreabilidade

Etiqueta del producto y sello de trazabilidad interna

Tracking Product Label and internal stamp

Bobinamento em tubetes de 3, 4, 6, 9 ou 12"

Bobinado en tubetes 3, 4, 6, 9 ou 12"

Coiling in tubes of 3, 4, 6, 9, or 12"



A marca do manejo
florestal responsável