

Folhas para movimentação de carga

Hojas de manipulación de cargas

Moving Sheets loading



Ficha Técnica

Ficha técnica / Technical Data Sheet

PRODUTO
RECICLÁVEL 
RECYCLABLE PRODUCT

GRAMATURA PE / / GRAMMAGE PE	RESISTÊNCIA / RESISTENCIA / RESISTANCE	ARREBENTAMENTO / ARREBATAMIENTO / BREAKOUT	TRAÇÃO MD* / TENSION MD* / TRACCIÓN MD*	TRAÇÃO CD* / TENSION CD* / TRACCIÓN CD*	RASGO MD* / TEAR MD*	RASGO CD* / TEAR CD*
g/m ²	kg	kpa	KN/m	KN/m	mN	mN
415	700	1350	18	9	2000	2900
535	700	1750	26	14	1750	2400
615	800	2000	30	17	2000	2900
715	1.200	1850	30	19	1900	2800
815	1.500	2000	30	23	2250	3200
1030	1.800	2200	30	25	2300	3300
+/-5%	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum	Mínimo / Minimum
ISO- 536		ISO - 2758	ISO - 1924	ISO - 1924	ISO - 1944	ISO - 1974

COBB FELTRO / FIELTRO / FELT: - ISO 535 < 60 gH2O/m²
COBB TELA / MALLA / SCREEN: - ISO 535 < 60 gH2O/m²
UMIDADE / HUMEDAD / MOISTURE: 10,5% tol +/- 1,5%

Material isento de defeitos e falha de aplicação do revestimento termoplástico

Material libre de defectos y fallos en la aplicación del recubrimiento termoplástico
Material free from defects and failures in the application of the thermoplastic coating

Folhas: paletizadas para transporte com filme stretch

Hojas: paletizadas para el transporte con film stretch
Sheets: palletized for transport with stretch film

Verificação dimensional largura x comprimento. Variação permitida +/- 5mm

Verificación de las dimensiones de la anchura x la longitud. Variación permitida +/- 5mm
Dimensional check length. Allowed variation +/- 5mm

Oferecem alta performance, suportando até 1,8 tonelada

Ofrecen un alto rendimiento, soportando hasta 1,8 toneladas
Provide high performance, supporting up to 1.8 ton

Etiqueta do produto de rastreabilidade

Etiqueta de trazabilidad del producto
Tracking Product Label

